

ARIETE 561

Cod. AMI561TAX - AMI561TAXC

POLVERI • SOLIDI OLEOSI

ATEX 2-22 → II 3GD Ex dc h IIB T3 Gc - Ex h tc IIIC T 135°C Dc IP65

L'aspiratore industriale **ARIETE ATEX** con Automatic Clean ad aria compressa con turbina a canale laterale da 5,2 kW, uno dei modelli trifase più apprezzati nella nostra gamma.

Questo modello garantisce massima affidabilità e una capacità filtrante sempre efficiente grazie al sistema di pulizia automatica dei filtri.

Ideale per lavorazioni continuative e prolungate nel tempo. Idoneo per collegamenti a macchinari di produzione. Conforme per lavorazioni in ambienti soggetti alle normative ATEX.



DATI TECNICI

ARIETE 561

MODELLO	Cod. AMI561TAX
MODELLO CENTRALIZZATO	Cod. AMI561TAXC
MOTORIZZAZIONE	Turbina
POTENZA	5200 W
VOLTAGGIO	400 V
FREQUENZA	50 Hz
AMPERAGGIO	10,4 A
PORTATA D'ARIA	520 m³/h
DEPRESSIONE	250 mBar
DEPRESSIONE MAX	320 mBar
DIAMETRO BOCCHETTONE	Ø 60 / 50 mm
TIPO DI INGRESSO	Tangenziale
DIAMETRO CAMERA FILTRANTE	Ø 460 mm
DIMENSIONI	110x60x168 cm
PESO	163 Kg

SISTEMA FILTRANTE

TIPOLOGIA FILTRO	3 x Cartucce
FILTRO PRIMARIO - SUPERFICIE	30.000 cm²
MEDIA FILTRANTE STANDARD	HEPA Conduttivo + PTFE
PULIZIA FILTRO	Automatica Aria Compressa

SISTEMA DI RACCOLTA

CONTENITORE RACCOLTA (per solidi e liquidi di piccola quantità)	100L
SVUOTAMENTO LIQUIDI	Manuale
SISTEMA SCARICO A SACCO CONTINUO LONGOPAC	OPTIONAL Cod.AMI101
CESTELLO RACCOLTA TRUCIOLI E SEPARATORE LIQUIDI OLEOSI	OPTIONAL Cod.AMI401
DIRAMAZIONE INGRESSO A Y PER 2 TUBI FLESSIBILI	OPTIONAL Cod.AMI311

KIT ASPIRAZIONE: OPTIONAL

KIT TUBO FLESSIBILE PRO ANTISTATICO CONDUTTIVO (EX) DA 5 MT Ø 40	Cod. AMIKX405
KIT TUBO FLESSIBILE PRO ANTISTATICO CONDUTTIVO (EX) DA 10 MT Ø 40	Cod. AMIKX410
KIT TUBO FLESSIBILE PRO PER TRUCIOLI E OLI DA 5 MT Ø 40	Cod. AMIKOT405

